


# Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90°



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Drei Befestigungspunkte
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreier Rotguss  
(CuSn4Zn2PS)

## ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Schalldämmunterlage für Anschlusswinkel 90° einfach

## ZUBEHÖR

- Geberit Schalldämmset für Anschlusswinkel 90° einfach

## INFO

- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten

| Art.-Nr.     | DN | d, ø<br>mm | Rp<br>" | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | I<br>cm | I1<br>cm | Z<br>cm | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|----|------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------------|------------|
| 620.802.00.1 | 20 | 25         | 3/4     | 90       | 5.2     | 6.7      | 1.9     | 1.9      | 3.4     | 5          | 25         |