



Geberit FlowFit Bogenwanddurchführung 90°



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM

- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Bleifreier Rotguss

LIEFERUMFANG

- Schalldämmunterlage
- Distanzelement

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	l2 cm	Z cm	VE2 St.	VE3 St.
620.804.00.1	15	20	1/2	90	7.7	6.7	3.9	2.5	2.5	3.4	2	20
							3.4	3				
							2.9	3.5				