



# Geberit FlowFit Doppelanschlusswinkel 90°



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

## ZUBEHÖR

- Geberit Schalldämmset für Doppelanschlusswinkel 90°

## INFO

- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten

| Art-Nr.      | DN      | d, ø<br>mm | Rp<br>" | d1, ø<br>mm | arc<br>° | a<br>cm | L<br>cm | L1<br>cm | L2<br>cm | l<br>cm | l1<br>cm | z<br>cm | VE1 | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|---------|------------|---------|-------------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|-----|------------|------------|
| 620.852.00.1 | 20 / 15 | 25         | 1/2     | 25          | 90       | 5       | 5.2     | 7.3      | 7.3      | 2.2     | 2.4      | 4.3     |     | 5          | 20         |