



**VERWENDUNGSZWECKE**

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

**EIGENSCHAFTEN**

- Pressindikator
- Unverpresst undicht bis  $\varnothing \leq 54$  mm
- Zentrisch
- Dichtring aus CIIR schwarz, bis  $\varnothing \leq 54$  mm

- Dichtring aus EPDM schwarz, ab  $\varnothing > 54$  mm
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

**TECHNISCHE DATEN**

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Werkstoff | Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412) |
|-----------|------------------------------------|

| Art-Nr. | DN      | d, $\varnothing$<br>mm | d1, $\varnothing$<br>mm | L<br>cm | H<br>cm | VE1 | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|---------|---------|------------------------|-------------------------|---------|---------|-----|------------|------------|
| 62305   | 20 / 12 | 22                     | 15                      | 5.9     | 3.9     |     | 20         | 200        |