


Geberit Mepla T-Stück reduziert



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer

- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

PVDF

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | d1, ø mm | d2, ø mm | arc ° | L cm | L1 cm | Z cm | Z1 cm | Z2 cm | VE1 St. | VE2 St. |
|--------------|----------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|------------|------------|
| 628.323.00.5 | 65 50 65 | 75 | 63 | 75 | 90 | 27.7 | 12.7 | 5.2 | 6 | 5.2 | 1 | 5 |