



Geberit Mapress Metallrohr-Anschlussbogen 90° mit Dämmbox und Anschlussverschraubung für Eurokonus



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

- Vernickelt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
- Dämmbox zweiteilig

Wärmeleitfähigkeit Dämmung 0.04 W/(m·K)

LIEFERUMFANG

- Metallrohr-Anschlussbogen 90° aus Messing / Kupfer
- Anschlussverschraubung für Eurokonus G 3/4"
- Dämmbox aus EPP

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Messing / Kupfer
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	7.5 mm

INFO

- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen

Art-Nr.	DN	d, ø mm	G "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	K cm	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer											
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10.2	30	8.2	17	2	20

Art.-Nr.	DN	d _ø mm	G "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	K cm	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl											
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10.2	30	8.2	17	2	20
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm											
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10.2	30	8.2	17	2	20