


# Geberit PushFit Winkel 90° mit Steckende



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert  $\geq 5,5$

- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff PVDF

## INFO

- Steckende nicht verpressbar mit Geberit FlowFit

## EIGENSCHAFTEN

- Steckindikator grün

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	arc °	L cm	H cm	Z cm	VE2 St.	VE3 St.
650.273.00.1 Auslaufend	12	16	90	5.1	3.5	2.5	5	20