


# Geberit PushFit Anschlusswinkel 90°



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Drei Befestigungspunkte

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Messing

## ZUBEHÖR

- Geberit Schalldämmset für Anschlusswinkel 90° einfach
- Geberit Schalldämmunterlage für Anschlusswinkel 90° einfach
- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel

## INFO

- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten

| Art.-Nr.                   | DN | d, ø<br>mm | Rp<br>" | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | l<br>cm | Z<br>cm | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|----------------------------|----|------------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|------------|------------|
| 650.297.00.1<br>Auslaufend | 12 | 16         | 1/2     | 90       | 5.9     | 5.2      | 1.8     | 3.3     | 5          | 30         |