



# Geberit PushFit Doppelanschlussdose 90° mit Schnellkupplung



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Systemrohre PB, mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser

## EIGENSCHAFTEN

- Anschlusswinkel aus Rotguss
- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Schallgedämmt

- Dosenkopf mit Außengewinde für Bauschutz rund
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Drei Befestigungspunkte

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss

## LIEFERUMFANG

- 2 Schnellkupplungen

## ZUBEHÖR

- Geberit Montageplatte abgesetzt, zweifach, für Anschlussdose 90°
- Geberit Montageplatte abgesetzt, einfach, für Anschlussdose 90°
- Geberit Set Abpresstopfen mit Aussengewinde und Montagehülse
- Geberit Abdichtungsset für Anschlussdosen 90°
- Geberit T-Befestigungsschiene für Anschlussdosen

| Art.-Nr.            | DN | d, ø<br>mm | Rp<br>" | d1, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | L2<br>cm | L3<br>cm | l<br>cm | l1<br>cm | l2<br>cm | Z<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. |
|---------------------|----|------------|---------|-------------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|------------|------------|
| <b>650.483.00.3</b> | 12 | 16         | 1/2     | 16          | 90       | 5       | 2        | 4        | 12.5     | 16.5    | 13.8     | 8.6      | 9.8     | 1          | 5          |
| Auslaufend          | 15 |            |         |             |          |         |          |          |          |         |          |          |         |            |            |
|                     | 12 |            |         |             |          |         |          |          |          |         |          |          |         |            |            |