



**VERWENDUNGSZWECKE**

- Für Trinkwasser kalt und warm
  - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
  - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
  - Für Betriebs- und Prozesswässer
  - Für aufbereitete Wässer
  - Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
  - Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
  - Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
  - Für Chemikalien und technische Fluide
  - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
  - Für Unterdruck
  - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
  - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

**EIGENSCHAFTEN**

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

**TECHNISCHE DATEN**

Werkstoff PVDF

| Art.-Nr.     | DN | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | L<br>cm | Z<br>cm | VE1 | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|----|------------|-------------|---------|---------|-----|------------|------------|
| 650.671.00.1 | 12 | 16         | 16          | 7       | 1.8     |     | 10         | 50         |