


Geberit PushFit Winkel 90° mit Steckende



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$

- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff PVDF

INFO

- Steckende nicht verpressbar mit Geberit FlowFit

EIGENSCHAFTEN

- Steckindikator grün

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing mm	arc °	L cm	H cm	Z cm	VE2 St.	VE3 St.
651.273.00.1 Auslaufend	15	20	90	5.5	3.7	2.9	5	20