



**VERWENDUNGSZWECKE**

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser ≤ di geeignet, siehe Tabelle
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

**EIGENSCHAFTEN**

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Überwurfmutter aus Messing
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

**TECHNISCHE DATEN**

Werkstoff Rotguss

| Art-Nr.                    | DN | d, ø<br>mm | G   | di, ø<br>mm | L<br>cm | Z<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. |
|----------------------------|----|------------|-----|-------------|---------|---------|------------|------------|
| 651.582.00.1<br>Auslaufend | 15 | 20         | 3/4 | 17          | 6.6     | 3.2     | 1          | 5          |