


# Geberit PushFit Anschlussdose 90° mit Schnellkupplung, vormontiert



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Systemrohre PB, mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser

## EIGENSCHAFTEN

- Steckindikator grün
- Schallgedämmt
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Dosenkopf mit Außengewinde für Bauschutz rund
- Anschlusswinkel aus Rotguss

- Schnellkupplung aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

## LIEFERUMFANG

- 2 Schnellkupplungen
- 2 Dosenhäuse
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss

## ZUBEHÖR

- Geberit Bauschutz für Anschlussdose 90°
- Geberit Set Abpresstopfen mit Aussengewinde und Montagehülse
- Geberit Abdichtungsset für Anschlussdosen 90°

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	AD cm	AD1 cm	L cm	L1 cm	L2 cm	l cm	l1 cm	Z cm	Modell	VE1 St.	VE2 St.
<b>651.790.00.3</b> Auslaufend	15	20	1/2	90	15.3	10	59.7	5	10.4	25.7	4.8	7.7	vormontiert	1	5