


# Geberit PushFit T-Stück egal



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
  - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
  - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
  - Für Betriebs- und Prozesswässer
  - Für aufbereitete Wässer
  - Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
  - Für Chemikalien und technische Fluide
  - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
  - Für Unterdruck
  - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
  - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff PVDF

| Art.-Nr.     | DN | d, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | Z<br>cm | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|----|------------|----------|---------|----------|---------|------------|------------|
| 652.310.00.1 | 20 | 25         | 90       | 12.2    | 6.1      | 3.2     | 5          | 25         |