


Geberit PushFit T-Stück egal



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer

- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

PVDF

| Art.-Nr. | DN | d, \varnothing mm | arc ° | L cm | L1 cm | Z cm | VE2 St. | VE3 St. |
|----------------------------|----|------------------------|----------|---------|----------|---------|------------|------------|
| 652.310.00.1 Auslaufend | 20 | 25 | 90 | 12.2 | 6.1 | 3.2 | 5 | 25 |