



Geberit PushFit Anschlussdose 90° mit Schnellkupplung



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Systemrohre PB, mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser

EIGENSCHAFTEN

- Anschlusswinkel aus Rotguss
- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Schallgedämmt
- Dosenkopf mit Außengewinde für Bauschutz rund

- Schnellkupplung siehe Werkstoffbezeichnung
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Drei Befestigungspunkte

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

LIEFERUMFANG

- Schnellkupplung

ZUBEHÖR

- Geberit Abdichtungsset für Anschlussdosen 90°
- Geberit T-Befestigungsschiene für Anschlussdosen
- Geberit Set Abpresstopfen mit Aussengewinde und Montagehülse
- Geberit Montageplatte abgesetzt, einfach, für Anschlussdose 90°
- Geberit Montageplatte abgesetzt, zweifach, für Anschlussdose 90°

Art-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	L2 cm	L3 cm	l cm	l1 cm	l2 cm	Z cm	VE1 St.	VE2 St.
652.482.00.3	15 / 20	20	3/4	90	5	2	4	10.4	14.6	11.8	4.6	7.7	1	5