



Geberit PushFit Doppelanschlussdose 90° mit Schnellkupplung



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Systemrohre PB, mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser

EIGENSCHAFTEN

- Anschlusswinkel aus Rotguss
- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Schallgedämmt

- Dosenkopf mit Außengewinde für Bauschutz rund
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Drei Befestigungspunkte

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

LIEFERUMFANG

- 2 Schnellkupplungen

ZUBEHÖR

- Geberit Abdichtungsset für Anschlussdosen 90°
- Geberit T-Befestigungsschiene für Anschlussdosen
- Geberit Set Abpresstopfen mit Aussengewinde und Montagehülse
- Geberit Montageplatte abgesetzt, einfach, für Anschlussdose 90°
- Geberit Montageplatte abgesetzt, zweifach, für Anschlussdose 90°

Art-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	L2 cm	L3 cm	l cm	l1 cm	l2 cm	z cm	VE1 St.	VE2 St.
652.485.00.3	15 / 12	20	1/2	16	90	5	2	4	12.5	16.5	13.8	8.6	9.8	1	5