


Geberit Mapress Edelstahl T-Stück reduziert (LABS-frei)



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
 - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
 - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
 - Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
 - Für Sattedampf ≤ 120 °C
 - Für Betriebs- und Prozesswässer
 - Für aufbereitete Wässer
 - Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Löschwasser (nass)
 - Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
 - Für Sprinkler (nass)
 - Für Chemikalien und technische Fluide
 - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
 - Für Unterdruck
 - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
 - Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
 - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)
-----------	------------------------------------

Art-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	VE1 St.	VE2
81248	100 / 50	108	54	108	90	31	10.5	15.5	15.5	8	7	8	1	