

# Geberit Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde (LABS-frei)



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
  - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
  - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
  - Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
  - Für Sattedampf ≤ 120 °C
  - Für Betriebs- und Prozesswässer
  - Für aufbereitete Wässer
  - Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Löschwasser (nass)
  - Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
  - Für Sprinkler (nass)
  - Für Chemikalien und technische Fluide
  - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
  - Für Unterdruck
  - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
  - Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
  - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

## TECHNISCHE DATEN

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088) |
|-----------|------------------------------------|

| Art-Nr. | DN       | d, ø mm | Rp " | d1, ø mm | arc ° | L cm | L1 cm | l cm | l2 cm | Z cm | Z1 cm | Z2 cm | VE1 St. | VE2 |
|---------|----------|---------|------|----------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|---------|-----|
| 81339   | 100 / 50 | 108     | 2    | 108      | 90    | 31   | 10.7  | 15.5 | 15.5  | 8    | 8.4   | 8     | 1       |     |