

# Geberit Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde (LABS-frei)



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sattdampf ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)

- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM | 0–100 °C                           |
| Werkstoff                               | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088) |

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

| Art.-Nr. | DN | d, ø<br>mm | Rp<br>" | G<br>" | L<br>cm | Z<br>cm | VE1<br>St. |
|----------|----|------------|---------|--------|---------|---------|------------|
| 85307    | 32 | 35         | 1 1/4   | 1 1/2  | 7.7     | 3.2     | 1          |