



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Für flach dichtende Geberit Mapress Verschraubungen

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	0–100 °C
Werkstoff	EPDM

Art.-Nr.	G	da, \varnothing mm	di, \varnothing mm	s mm	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Edelstahl						
90081	3/4	24	13	2	10	50
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl						
90081	3/4	24	13	2	10	50

Art.-Nr.	G	da, ø mm	df, ø mm	s mm	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress CuNiFe						
90081	3/4	24	13	2	10	50
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm						
90081	3/4	24	13	2	10	50
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer						
90081	3/4	24	13	2	10	50