



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer (Einsatzbereich gemäß Technischer Information „Aufbereitete Wässer“)
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert > 6,0

- Für Löschwasser (nass)

EIGENSCHAFTEN

- Ventildichtung aus PTFE
- Profildichtung von Flansch aus PTFE
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Betriebstemperatur | -20 – +120 °C                      |
| Werkstoff          | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088) |

| Art-Nr. | DN | DNV | d, Ø<br>mm | L<br>cm | Z<br>cm | PN<br>bar | VE1<br>St. |
|---------|----|-----|------------|---------|---------|-----------|------------|
| 92142   | 20 | 20  | 22         | 12      | 3.9     | 40        | 1          |