


Geberit Mapress Edelstahl Rückschlagventil geflanscht



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120\text{ °C}$
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer (Einsatzbereich gemäß Technischer Information „Aufbereitete Wässer“)
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$

- Für Löschwasser (nass)

EIGENSCHAFTEN

- Ventildichtung aus PTFE
- Profildichtung von Flansch aus PTFE
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Betriebstemperatur | -20 – +120 °C |
| Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088) |

| Art.-Nr. | DN | DNV | d, ø mm | L cm | Z cm | PN bar | VE1 St. |
|----------|----|-----|------------|---------|---------|-----------|------------|
| 92142 | 20 | 20 | 22 | 12 | 3.9 | 40 | 1 |