


Geberit Mapress Schrägsitz-Absperrventil



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Druckluft bis 6 bar / 600 kPa Betriebsdruck

EIGENSCHAFTEN

- Oberteil vollständig durchströmt

- Ventilkörper aus Rotguss
- Oberteil aus bleifreiem Rotguss
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Ventilsitz aus Edelstahl
- Anschluss für Entleerventil 1/4", verschlossen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------|--------------------|
| Betriebstemperatur | 0–95 °C |
| Werkstoff | Bleifreier Rotguss |

ZUBEHÖR

- Geberit Satz Markierscheiben, rot

| Art.-Nr. | DNV | DN | d, ø mm | D cm | L cm | L1 cm | L2 cm | Z cm | Z1 cm | PN bar | VE1 St. |
|----------|-----|----|------------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|------------|
| 94888 | 50 | 50 | 54 | 9 | 21.4 | 5.5 | 19.3 | 4.4 | 10 | 10 | 1 |