


Geberit Mapress Kugelhahn NPW mit Betätigungshebel



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Installationen mit Geberit Mapress C-Stahl
- Für Installationen mit Geberit Mapress Edelstahl
- Für Installationen mit Geberit Mapress Kupfer
- Für Installationen mit Geberit Mapress Therm

EIGENSCHAFTEN

- Kugel aus Messing, verchromt
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-20 – +120 °C
Werkstoff	Messing CW617N

INFO

- Die Kugelhähne sind nach DVGW und EN 13828 mit PN 10 auf dem Grundkörper markiert
- Die Kugelhähne sind bis PN 16 freigegeben

Art.-Nr.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Z1 cm	PN bar	VE1 St.	VE2 St.	VE3
94923	15	15	18	8	4.4	8.5	1.7	2.4	10	1	25	