


Geberit Mapress Kugelhahn NPW mit Betätigungshebel



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Installationen mit Geberit Mapress C-Stahl
- Für Installationen mit Geberit Mapress Edelstahl
- Für Installationen mit Geberit Mapress Kupfer
- Für Installationen mit Geberit Mapress Therm

EIGENSCHAFTEN

- Kugel aus Messing, verchromt
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur -20 – +120 °C
Werkstoff Messing CW617N

INFO

- Die Kugelhähne sind nach DVGW und EN 13828 mit PN 10 auf dem Grundkörper markiert
- Die Kugelhähne sind bis PN 16 freigegeben

| Art.-Nr. | DN | DNV | d, ø mm | L cm | L1 cm | L2 cm | Z cm | Z1 cm | PN bar | VE1 St. | VE2 St. |
|----------|----|-----|------------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|------------|------------|
| 94924 | 20 | 20 | 22 | 8.9 | 5.2 | 10.6 | 2.1 | 2.9 | 16 | 1 | 25 |