


Geberit Typ 186 Waschtischarmatur Batteriebetrieb



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell mit Mischer nicht geeignet für Durchlauferhitzer

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer)
- Stromversorgung durch Batterie
- Auf Netzbetrieb umrüstbar
- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen ausreichend
- Warnung bei schwacher Batterie
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahler-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar

Lieferumfang

- Korbfilter
- Lithium-Batterie Typ CR-P2 6 V

- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer

Technische Daten

Batterietyp	CR-P2 (6 V)
Schutzart	IP44
Betriebsspannung	6 V DC
Betriebsdruck	50-800 kPa
Differenzdruck KW/WW	≤ 150 kPa
Maximaler Prüfdruck Wasser	1600 kPa
Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas	300 kPa
Umgebungstemperatur	1-40 °C
Maximale Wassertemperatur	60 °C
Maximale Wassertemperatur kurzzeitig	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa	6 l/min
Berechnungsdurchfluss	0.07 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Aktivierungsdistanz Einstellbereich	5-33 cm
Aktivierungsdistanz Werkseinstellung	16-18 cm
Intervallspülung Einstellbereich	1-168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	168 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3-180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	3 s
Werkstoff	Messing verchromt

- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	VE1
116.236.21.1	hochglanz-verchromt	ohne Mischer	1 St.
116.246.21.1	hochglanz-verchromt	mit Mischer	1 St.
116.256.21.1	hochglanz-verchromt	mit Mischer und Griff	1 St.

Zubehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy