


## Geberit Anschlusswinkel 90° mit Außengewinde MF 1/2"



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Ö1 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Drei Befestigungspunkte

### Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	RMF	Rp	arc	L	I	I1	H	VE1	VE2	VE3
602.277.00.1	15	1/2 "	1/2 "	90 °	4 cm	1.8 cm	1.3 cm	3.5 cm			
602.285.00.1	15	1/2 "	1/2 "	90 °	5.7 cm	1.8 cm	2.6 cm	3.5 cm		10 St.	50 St.
602.287.00.1	15	1/2 "	1/2 "	90 °	7 cm	1.8 cm	3 cm	3.5 cm	1 St.	10 St.	
602.287.00.2	15	1/2 "	1/2 "	90 °	7.3 cm	1.8 cm	3 cm	3.5 cm		10 St.	50 St.
602.297.00.2	15	1/2 "	3/4 "	90 °	7.3 cm	1.8 cm	3 cm	3.5 cm	1 St.	5 St.	
602.299.00.1	15	1/2 "	1/2 "	90 °	6.6 cm	1.8 cm	2.6 cm	3.5 cm		10 St.	50 St.

### Zubehör

- Geberit Schalldämmset für Anschlusswinkel 90° einfach
- Geberit Schalldämmunterlage für Anschlusswinkel 90° einfach



- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten