


Geberit Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° abgesetzt, Lochkreis 50 mm (Gas)



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Biogase
- Zum Anschließen von Einstutzen- und Zweistutzengaszählern
- Für Natur- und Flüssiggase

Eigenschaften

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Zwei Befestigungspunkte für Lochkreis \varnothing 50 mm
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing	Rp	arc	L	L1	I	I1	Z	VE1	VE2
91097	20	22 mm	3/4 "	90°	5.8 cm	6.5 cm	3.0 cm	1.8 cm	3.7 cm	1 St.	
91099	20 / 25	22 mm	1 "	90°	5.8 cm	6.5 cm	3 cm	1.9 cm	3.7 cm	1 St.	5 St.
91098	25 / 20	28 mm	3/4 "	90°	6.1 cm	6.5 cm	3 cm	1.8 cm	3.8 cm	1 St.	5 St.
91100	25	28 mm	1 "	90°	6.1 cm	6.5 cm	3 cm	1.9 cm	3.8 cm	1 St.	5 St.

Zubehör

- Geberit Mapress Montageplatte für Gaszähler
- Geberit Mapress Montagehilfe für Gaszähleranschlüsse