


Geberit Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90° (LABS-frei)



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Satteldampf ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Zwei Befestigungspunkte
- Dichtring aus CIIR schwarz

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	l	l1	Z	VE1	VE2
83403	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	5 cm	4.3 cm	1.3 cm	1.5 cm	3 cm	1 St.	5 St.
83405	15	18 mm	1/2 "	90 °	5 cm	4.3 cm	1.3 cm	1.5 cm	3 cm	1 St.	
83407	20	22 mm	3/4 "	90 °	5.4 cm	5.1 cm	1.7 cm	1.6 cm	3.3 cm	1 St.	