


## Geberit Mapress Kupfer Übergangs-Winkelverschraubung 90° mit Innengewinde



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120\text{ °C}$
- Für Betriebs- und Prozesswasser
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM	0–100 °C
Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	G	arc	L	L1	Z	Z1	VE1
65382	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	90 °	5.7 cm	3.2 cm	3.7 cm	1.9 cm	1 St.
65392	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	90 °	5.7 cm	3.2 cm	3.7 cm	1.9 cm	1 St.
65384	20	22 mm	3/4 "	1 "	90 °	6.4 cm	3.6 cm	4.3 cm	2.1 cm	1 St.
65385	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	90 °	7.2 cm	4.4 cm	4.9 cm	2.7 cm	1 St.
65386	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	90 °	8 cm	5 cm	5.4 cm	3.1 cm	1 St.
65387	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	90 °	8.7 cm	5.3 cm	5.7 cm	3.4 cm	1 St.
65388	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	90 °	10.1 cm	6.4 cm	6.6 cm	4.1 cm	1 St.