

Geberit Austauschset für Urinalsteuerung elektronisch, Netzbetrieb



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen mit Netzbetrieb und Abdeckplatte 16 x 16 cm
- Zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen Art.-Nr. 115.802.xx.x, 115.825.00.1, 115.837.00.1, 115.817.xx.x
- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Nicht geeignet zum Umbau von Urinalen mit Sprühkopf

Eigenschaften

- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundaussblendung
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Nach Netzanschluss betriebsbereit
- Stromausfallsteuerung
- Spülauslösung deaktivierbar
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via Buskonverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	110-240 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Betriebsspannung	4.5 V DC
Leistungsaufnahme	< 0.5 W
Fließdruck	100-800 kPa
Maximaler Prüfdruck Wasser	1600 kPa
Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas	300 kPa
Relative Luftfeuchte	< 100 %
Maximale Wassertemperatur	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer	0.3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer	0.18 l/s
Berechnungsdurchfluss	0.23 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1-168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Verweilzeit Einstellbereich	3-15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1-15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s

Lieferumfang

- Infrarotsteuerung
- Magnetventil
- Netzteil mit Adapter
- Absperrventil mit Drossel
- Niederhalter
- Dichtungen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr. **VE1**

115.848.00.1 1 St.

Zubehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy