



## Geberit Duofix Element für Dusche, 130 cm, mit Wandablauf, Wandarmatur Aufputz, für Estrichhöhe am Einlauf 90–200 mm



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Für Estrichhöhen  $\geq 90$  mm am Einlauf
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für AP-Wandarmaturen

### Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Güteüberwacht nach EN 1253-3

### Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen

### Zusätzlich zu bestellen

- Fertigbauset

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$	B	H	T	VE1	VE2
111.587.00.1	50	50 mm	50 cm	130 cm	12.5 cm	1 St.	4 St.

### Zubehör

- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl poliert
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl, verschraubbar
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliedbar, rahmenlos
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliedbar, mehrteilig
- Geberit Kollektorprofil für Wandablauf für Dusche
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche
- Geberit Übergangsstück auf PVC
- Geberit Übergangsstück PE-HD auf PVC
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Fußbodenaufbau 20–40 cm

- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Fußplatten drehbar
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen
- Abwasseranschluss seitlich
- Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Rahmen mit Bohrlöchern  $\varnothing 9$  mm für Befestigung im Holzständerbau
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

### Technische Daten

Ablaufleistung	0.8 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

- Anschlussstutzen aus PE-HD,  $\varnothing 50$  mm
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial



- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben