


Geberit Duschbodenablauf für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC), stockwerksdurchdringend



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC) bis zu einer Stärke von 3 mm
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Fußbodenaufbauten 4–25 cm
- Für Estrichhöhen \geq 40 mm am Einlauf

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, \varnothing 50 mm
- Kammeinsatz
- Rost

Zusätzlich zu bestellen

- Geruchsverschluss

- Nicht geeignet zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang vertikal

Eigenschaften

- Rost aus Edelstahl
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

- Klinge für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC)
- Bauschutzdeckel mit Montagewerkzeug

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing	D	H	h	VE1
154.058.00.1	50	50 mm	7.8 cm	36-42 cm	15.6 cm	1 St.

Zubehör

- Geberit Rohrbogengeruchsverschluss für Ausgussbecken, mit Quetschverschraubung, Einlauf vertikal und Abgang horizontal
- Geberit Rost verschraubbar, rund