


Geberit Silent-Pro Reinigungsstück 90° mit runder Serviceöffnung



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

Eigenschaften

- Hochschalldämmend
- Serviceöffnung mit vereinfachter Verschlussführung
- Verschlussstück strömungsoptimiert

Lieferumfang

- Verschlussdeckel aus PP

- Verschlussstück rohrbündig abschließend
- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	L	H	VE1	VE2	VE3	VE4
393.227.14.1	50	50 mm	4.6 cm	18 cm	1 St.	10 St.	50 St.	400 St.
393.327.14.1	70	75 mm	6 cm	21.6 cm	1 St.	10 St.	30 St.	240 St.
393.427.14.1	90	90 mm	7.2 cm	24.4 cm	1 St.	10 St.	80 St.	
393.527.14.1	100	110 mm	8.7 cm	28.4 cm	1 St.	10 St.	80 St.	
393.627.14.1	125	125 mm	9.5 cm	28.9 cm	1 St.	10 St.	80 St.	
393.727.14.1	150	160 mm	11.4 cm	30.5 cm	1 St.	5 St.	40 St.	