




Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen



Beispielbild



Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter für obere Leuchte
- Touch-Sensorschalter für untere Leuchte
- Steckdose
- Außenseiten verspiegelt
- Feuchtigkeitsbeständig
- Mit drei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Mitteltüranschlag rechts
- Griffmulde zum Öffnen
- Glaseinlegeböden versetzbar

Technische Daten

Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Ausgangsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme	20.45 W
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Lebensdauer LED-Beleuchtung	60000 h (LM-80)
Lichtfarbe	4200 K
Farbwiedergabeindex	> 80

Lieferumfang

- Spiegelschrank
- 4 Glaseinlegeböden
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	Steckdose	Lichtstrom	Lichtstrom indirekt	VE1
501.057.00.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	120 cm	70 cm	15 cm	SB 107-2-D1/DK	1995 lm	770 lm	
500.207.00.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	120 cm	70 cm	15 cm	CEE 7/3 (Schuko)	1995 lm	770 lm	1 St.
500.207.P4.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	120 cm	70 cm	15 cm	SEV T13	1995 lm	770 lm	

Zubehör

- Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel