

Geberit HS05 Hygienespülung für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, Netzbetrieb



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Einbau in Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Zum Auslösen einer 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte

Eigenschaften

- Intervallspülung voreingestellt
- 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
- Mit Sigma01 bis Sigma60 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar
- Stromversorgung durch externes Netzteil
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Intervallspülung einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel

Lieferumfang

- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert

Zusätzlich zu bestellen

- Betätigungsplatte
- Geberit Power & Connect Box

- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via Buskonverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	85-240 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme	≤ 4 W
Leistungsaufnahme Standby	0.15 W
Intervallspülung Einstellbereich	1-168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	72 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1-200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s

- Elektrische Steuerung

- Geberit Netzteil für Power & Connect Box

Art.-Nr.	Werkstoff	VE1	
116.109.00.6	-	1 St.	Neu