

D Vor Anwendung Lackstift gründlich schütteln (wichtig für Farbtongenauigkeit). Stift beim Öffnen senkrecht halten. Untergrund sorgfältig von Schmutz, Fett, Öl usw. befreien. Bei mehrschichtigem Auftrag jeweils 10 Minuten trocknen lassen.

Der Lack ist in ca. 15 Minuten staubtrocken und in ca. 30 Minuten griffest .

GB Shake touch-up pen thoroughly before use (important for correct colour hue). Hold pen vertical when opening. Carefully remove dirt, grease, oil, etc. from surface to be painted. If several coats are applied, allow each to dry for 10 minutes.

The paint is dry to touch in approx. 15 minutes and set to handle in approx. 30 minutes.

E Agítese a fondo el recipiente cilíndrico de pintura de laca en forma de lápiz antes de usarlo (importante para que resulte uniforme la tonalidad del color). Mantener el lápiz para abrir en posición vertical. Hay que limpiar muy esmeradamente el fondo a pintar, eliminando la suciedad, grasa, aceite, etc. Se tiene que esperar siempre 10 minutos entre pasada y pasada, caso de que se apliquen varias capas de pintura.

La pintura de laca se ha secado de manera que no se adhiera polvo ya al cabo de unos 15 minutos y de modo que resiste al tacto después de unos 30 minutos.

P Agite a caneta de retoque antes de usar (é importante para a tonalidade estar correta e uniforme). Mantenha a caneta na posição vertical, quando a abertura. Remova cuidadosamente o lixo, gordura, óleo, etc. da superfície a ser pintada. Se são aplicadas várias camadas, deixe secar durante 10 minutos entre aplicações.

A tinta está seca ao toque em aprox. 15 minutos e pronto para manusear em aprox. 30 minutos.



www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/

www.grohe.com/safety-data-sheets/