

EAN: 4057304019654
static.hansa.com/46132209



- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Gesundheit & Pflege
- Hybrid, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Technische Daten

Technische Eigenschaften

Projection **214 mm**

Software-Einstellungen

Hygienespülung **off (off/1-120 h)**

Dauer Hygienespülung **30 s (1-1800 s)**

Max. Fließdauer **10 s(1 - 1800 s)**

Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss **9 V**

Batterie **AA 1.5 V Lithium x 2**

Bluetooth version **5.x (D060576)**

Vorschriften

EU Directive **C € 2014/53/EU, 2011/65/EU**

Schutzklasse **IP 55**