

EAN: 4057304018411  
[static.hansa.com/5270220300046](http://static.hansa.com/5270220300046)



- Küche
- ECO Building
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Energiespar-Variante, Kaltwasser in Mittelstellung
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	<b>2.7 l/min</b>
Durchfluss bei 3 bar	<b>3.4 l/min</b>
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	<b>3.4 l/min</b>
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	<b>1.8 bar</b>

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Projection	<b>221 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>AA</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 817</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>



