



28. Aug. 2020



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6506BP0361
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	HANSA Armaturen GmbH Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart
Vertreiber <i>distributor</i>	HANSA Armaturen GmbH Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Eingriff-Sanitärarmatur
Modell <i>model</i>	HANSAPOLO
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 60285480-005 vom 08.10.2019 (LGW) Baumusterprüfung: 124447/17 vom 09.06.2017 (SKZ) Ergänzungsprüfung: 57216416-01 vom 21.03.2017 (SKZ) Baumusterprüfung: 120120/13 vom 14.09.2016 (SKH) Baumusterprüfung: 57214403-04 vom 02.07.2015 (LGW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.09.2008) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	21.06.2025 / 20-0585-WNV

21.08.2020 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
5152; 5150	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufftiefe: 110 mm; Auslauffhöhe: 90 mm
5140; 5141; 5142	Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufftiefe: 90 mm; Auslauffhöhe: 54 mm; 5140 mit Ablaufgarnitur; 5141 mit versenkbarer Kette; 5142 ohne Zugstangenbohrung
5154; 5155	Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufftiefe: 152 mm; Auslauffhöhe: 190 mm; 5154 ohne Ablaufgarnitur; 5155 mit Ablaufgarnitur
5148	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufftiefe: 203 mm; Auslauffhöhe: 120 mm
5156	Armaturengruppe: Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufftiefe: 203 mm; Auslauffhöhe: 235 mm
5143	Bauform: Bidetarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufftiefe: 106 mm; Auslauffhöhe: 60 mm
5144	Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufftiefe: 158 mm, Tiefe Schlauchanschluss: 108 mm; eigensicher gegen Rückfließen
5145 0163	Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Tiefe Schlauchanschluss: 60 mm; eigensicher gegen Rückfließen
5145 0193	Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Tiefe Schlauchanschluss: 80 mm; eigensicher gegen Rückfließen; Außengehäuse aus ABS

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6312AS2272	Einsteckrückflussverhinderer	DW.../DW14, DW14-pr, DW14-AF-pr, DW15	NEOPERL GmbH
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® /SOFTPEX® DN 6	NEOPERL GmbH

