

Honeywell | Technisches Datenblatt

Connected Home

evohome security

SPR-S8EZS

Funk-Aktivierungschip-Lesegerät mit Sirene und 2 Aktivierungschips



FUNKTIONEN UND PRODUKTVORTEILE (USPs)

Ideal zur Absicherung von Apartments, Wohnungen und Häusern: Mit einem einzigen Tastendruck und einer Berührung mit dem Funk-Chip wird das Alarmsystem aktiviert oder deaktiviert. Im Alarmfall erfolgt die Alarmierung über die interne Sirene des Lesegerätes und über eine optional erhältliche Außensirene

Ideal für die ganze Familie: Aktivierung und Deaktivierung der Alarmanlage ganz komfortabel über Aktivierungschips. Kein Vertippen bei der Eingabe der PIN, einfach den Scharf- oder Unscharf- Knopf drücken und mit dem RFID-Tag über das Bedienfeld streichen, fertig.

Die komfortable Batteriestatus-Anzeige erinnert rechtzeitig an das Wechseln der Batterien, einfach zu öffnende Batteriefächer machen daraus ein Kinderspiel.

Flexibel und erweiterbar: Es können bis zu 10 RFID-Tags angelernt werden.

Rundumschutz auch wenn Sie zu Hause sind: Im Teilscharf-Modus schützt die Anlage nachts z.B. Türen- und Fenster im Erdgeschoß während Sie sich im Obergeschoß frei bewegen können.

Das Honeywell evohome Security System ist ein einzigartiges, patentiertes bi-direktionales Funk-System mit größerer Reichweite (bis 1000m) und längerer Batterielebensdauer

SPRACHVARIANTEN

Sprachen auf der Dokumentation/ der Verpackung: GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL

(Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch Portugiesisch, Holländisch)

LIEFERUMFANG

- 1 x Transponder-Lesegerät mit Batterien (bereits eingelegt, mit Batterie-Aktivierungsflasche)
- 2 x Berührungsloser Aktivierungschip (Transponder)
- 1 x Schnellstart- Bedienungsanleitung
- 1 x Sicherheits- und Garantiebestimmungen
- 1x Konformitätserklärung

SPANNUNGSVERSORGUNG

3 x CR123A 3V Batterien

INSTALLATION

Wandmontage, nur für Anwendungen im Innenbereich geeignet

PRODUKTSPEZIFIKATION

Funk-Frequenz	868MHz
Funk-Reichweite	1000m (im freien Feld)
Batterie	3 x CR123A 3V Batterien
Batterielebensdauer	bis zu 4 Jahre
Akustischer Alarm	integrierte Sirene
Signallautstärke	74 dB(A) bei 1m
Alarmdauer	180 Sekunden
Batterie-Statusanzeige	Ja (Low-Batt.-Anzeige)
LED-Anzeige	Ja, Statusanzeige über 4 LEDs
Wandbefestigung	Ja
Temperaturbereich	0°C bis +40°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Abmessungen (mm)	110 (H) x 110 (B) x 30 (T)
Gewicht (g)	258g (inklusive Batterie)

VERPACKUNGSDATEN

Barcode (EAN)	5004100969491
Abmessungen (mm)	215 (H) x 150 (B) x 40 (T)
Gewicht (g)	300g

Verpackungseinheit (VE) 4