

Honeywell | Technisches Datenblatt

Connected Home

evohome security

TAG4S - Transponder



FUNKTIONEN UND PRODUKTVORTEILE (USPs)

Einfache Anwendung: Schalten Sie Ihre Alarmanlage mit einer einzigen Berührung des Transponder-Lesegeräts (SPR-S8EZZ) scharf oder unscharf oder aktivieren Sie den Heim-Zonen-Modus durch das Scharfstellen einzelner Zonen

Kompakt und tragbar: Bedienen Sie Ihre Alarmanlage ohne lästiges Eintippen von Codes ganz einfach und komfortabel mit einem einzigen Handgriff. Die RFID-Tags mit Schlüsselring machen aufgrund ihrer handlichen und kompakten Bauform die Bedienung des Bedienfelds noch einfacher und bequemer

Perfekt für die ganze Familie: Mit einer einzigen Berührung des Transponder-Lesegeräts (SPR-S8EZZ) schalten Sie die Anlage scharf- teilscharf oder unscharf. Das ist das Nonplusultra an Komfort wenn es um das Ein- und Ausschalten des Systems geht

Ideal auch für Kinder und vergessliche Familienmitglieder: Kein Merken oder Vergessen komplizierter PIN-Codes mehr, eine kurze Berührung des Honeywell Security Bedienfeld reicht und das System ist aktiviert oder deaktiviert

PRODUKTSPEZIFIKATION

Sprachen auf der Dokumentation/ der Verpackung: GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL

(Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch Portugiesisch, Holländisch)

LIEFERUMFANG

4 x Berührungsloser Aktivierungschip
1 x Schnellstart- Bedienungsanleitung
1 x Sicherheits- und Garantiebestimmungen

INSTALLATION

Für Anwendungen im Innenbereich- und Außenbereich geeignet

PRODUKTSPEZIFIKATION

Funktionen	Entschärfen (Disarm) Teilscharf-Schalten (Part-Arm) Sofort-Scharf-Schalten (Instant-Arm) Systemeinstellungen vornehmen
------------	---

SPR-S8EZZ Transponder-Lesegerät ist für die Inbetriebnahme erforderlich

TECHNISCHE DATEN

Batterie-Statusanzeige	Nein, keine Batterie erforderlich
Farbe	gelb, rot, blau, schwarz
Temperaturbereich	0°C bis +40°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Abmessungen (mm)	47 (H) x 30 (B) x 3 (T)
Gewicht (g)	12 g

VERPACKUNGSDATEN

Barcode (EAN)	5004100969484
Abmessungen (mm)	80 (H) x 150 (B) x 40 (T)
Gewicht (g)	28 g
Verpackungseinheit	(VE) 6