

Honeywell | Technisches Datenblatt

Connected Home

evohome security

TCPA1BS - Panik-/ Überfallsender



FUNKTIONEN UND PRODUKTVORTEILE (USPs)

Ideal für ältere oder pflegebedürftige Menschen, die im Notfall schnell und unkompliziert Hilfe durch sofortige Signalübertragung herbeirufen müssen

Staub- und Spritzwassergeschützt (IP67) für universelle Anwendung in unterschiedlichsten Einsatzbereichen

Universell einsetzbar: Der Panik-/Überfallsender kann an einer Schlüsselkette oder an einem Gürtelclip befestigt, an einem Armband oder als Schmuckanhänger getragen oder an der Wand befestigt werden

Taste mit taktiler Rückmeldung, LED-Anzeige bestätigt die Signalübertragung

Verschlüsseltes Signal (Rolling Code Encryption)

Das von Honeywell entwickelte und patentierte bidirektionale Funk-System garantiert sichere Signalübertragung mit größerer Reichweite (bis 1000m) und verbesserte Batterielebensdauer

SPRACHVARIANTEN

Sprachen auf der Dokumentation/ der Verpackung: GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL

(Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch Portugiesisch, Holländisch)

LIEFERUMFANG

1 x Panik-/ Überfallsender
1 x 3V CR2032 Lithium Batterie
(im Lieferumfang enthalten)
1 x Armband

1 x Gürtelclip/ Wandhalterung
1 x Schlüsselring und Schlüsselband
1 x Schnellstart- Bedienungsanleitung
1 x Sicherheits- und Garantiebestimmungen
1 x Konformitätserklärung



INSTALLATION

IP Schutzart (IP67) Staubdicht, Schutz vor eindringendem Wasser bei kurzzeitigen Eintauchen. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet

PRODUKTSPEZIFIKATION

Funk-Frequenz	868 MHz
Funk-Reichweite	1000m (im freien Feld)
Batterielebensdauer	bis zu 4 Jahre
Batterie	3V CR2032 Lithium Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Statusanzeige (LED)	bestätigt Signalübertragung
Farbe	grau/ schwarz
Temperaturbereich	-10°C bis +55°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Luftfeuchtigkeit	5% to 95% RH
Abmessungen (mm)	39 (H) x 39 (B) x 14 (T)
Gewicht (g)	14 g

VERPACKUNGSDATEN

Barcode (EAN)	5004100969538
Abmessungen (mm)	80 (H) x 150 (B) x 40 (T)
Gewicht (g)	20 g

Verpackungseinheit (VE) 6