0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



JUDO Wasseraufbereitung GmbH Hohreuschstraße 39-41

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49 (0)7195-692-0

Email: info@judo.eu

www.judo.eu

Produktbezeichnung: JUDO Permeatsammelbehälter JRB 200-4000 Max Kontaktbelastung:

Artikelnummer: 8471070-71, 8714532, 8714560-64 AC: 230 V / 10 VA / 0,5 A

DC: 230 V / 5 W / 0,25 A

Dieser Schaltplan ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Genehmigung durch JUDO Wasseraufbereitung GmbH weder kopiert noch Dritten zugänglich gemacht werden.

## **ELEKTRO-DOKUMENTATION**

Zeichnungsnummer: 8471070-71.03.A Zeichnungsnummer: 8714532/560-64.03.A Änderungen der Steuerung sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch JUDO Wasseraufbereitung GmbH gestattet. Jede Änderung des Schaltplanes ist JUDO Wasserausbereitung GmbH unverzüglich mitzuteilen.



Vor Inbetriebnahme sowie bei Wartung sämtliche Anschlussschrauben nachziehen




Rev. A	15.02.2018	Holder	Datum	15.02.2018	Artikelnummer:		JUDO Wasseraufbereitung GmbH Hohreuschstraße 39-41	Deckblatt		1.	_	Blattnummer:
Änderung	Datum	Name	Bearb.	Holder	8471070-71, 8714532, 8714560-64	<b>V</b>	D - 71364 Winnenden			'	_	
			Ausdr.		Produktbezeichnung:	Wasser-	Tel.: +49 (0)7195-692-0 Email: info@judo.eu	Funktionsgruppe:	Teilenummer:	Zeichnungs		1
			Gepr.		JUDO Permeatsammelbehälter JRB 200-4000	Aufbereitung	www.judo.eu		1702352	8471070-7 8714532/56	1.03.A 60-64.03.A	

Anordung von oben nach unten an außenliegendem Niveau:

Einbaulage: Typenschild von oben lesbar!

Schaltfunktion: Bezogen auf steigendes Niveau!

Positionierung der Niveaukontakte an die Erfordernisse vor Ort anpassen!



Niveaukontakt BL1: Öffner (N.C.)

Funktion: Permeatsammelbehälter Voll (Stopp 1.+2. Umkehr-Osmose-Anlage)

Niveaukontakt BL2: Öffner (N.C.)

Funktion: Permeatsammelbehälter Leer (Start 1. Umkehr-Osmose-Anlage)




BL3

BL4

BL5

Niveaukontakt BL3: Öffner (N.C.), OPTION

Funktion: Kaskadenbetrieb (Start 2. Umkehr-Osmose-Anlage)




Funktion: Freigabe Druckerhöhungsanlage (bzw. Vorleer-Meldung auf bauseitige GLT)

Niveaukontakt BL5: Schließer (N.O.)

Funktion: Trockenlaufschutz Druckerhöhungsanlage

Magnet-Schwimmer (Einbaulage: Zapfen nach oben)





Pos. A:

Kabelverschraubung M25 + MFD 4x6

- Anschlussleitung Niveaukontakte BL1-2, BL4-5 Pos. B:

Kabelverschraubung M20

- Anschlussleitung zu Umkehr-Osmose-Anlage Pos. C:

Kabelverschraubung M20 (MFD 2x6 beiliegend)

- Anschlussleitung zu Druckerhöhungsanlage
- (Ggf. Anschlussleitung zu GLT)

Pos. D:

Kabelverschraubung M12 (Option)

- Anschlussleitung Niveaukontakt BL3 (Option)


Rev. A	15.02.2018	Holder	Datum	15.02.2018	Artikelnummer:
Änderung	Datum	Name	Bearb.	Holder	8471070-71, 8714532, 8714560-64
			Ausdr.		Produktbezeichnung:
			Gepr.		JUDO Permeatsammelbehälter JRB 200-4000

	<del>i</del> udo
	7
_	Wasser-
	Aufbereitung
	Adiboloitalig

	JUDO Wasseraufbereitung GmbH
	Hohreuschstraße 39-41
	D - 71364 Winnenden
	Tel.: +49 (0)7195-692-0
~	Email: info@judo.eu
y	www.judo.eu

			2
	+	=	Blattnummer:
Funktionsgruppe: Aufbau	Zeichnungsnummer: 8471070-71.03.A 8714532/560-64.03.A		

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Niveaukontakt Level: Voll Funktion: Stopp Niveaukontakt Level: Leer Funktion: Start Niveaukontakt (Option) Level: Kaskade Funktion: Kaskade Niveaukontakt Level: Freigabe Funktion: Freigabe Niveaukontakt Level: Trockenlauf Funktion: Stopp

Blattnummer:

Rev. A	15.02.2018	Holder	Datum	15.02.2018	Artikelnummer:
Änderung	Datum	Name	Bearb.	Holder	8471070-71, 8714532, 8714560-64
			Ausdr.		Produktbezeichnung:
			Gepr.		JUDO Permeatsammelbehälter JRB 200-4000



Wasseraufbereitung GmbH Ischstraße 39-41 864 Winnenden		+
info@iudo.eu	Funktionsgruppe: Niveausteuerung	Zeichnungsr 8471070-71. 8714532/560