


IXMO 59548131201

Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 23 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 16 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom gebürstet

ABMESSUNG

IXMO Comfort, rund

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO IXMO 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN15, 59548131201

3-Wege Umstellventil mit hochwertiger PVD-Beschichtung, Schwarzchrom gebürstet, mit IXMO Griff Comfort und runder Rosette, frei positionierbar, integrierter Einbautiefenausgleich von 80 - 110 mm, mit Justier-Möglichkeit bei Feinmontage für Bedienteil und Rosette, mit Schlauchanschluss G 1/2 Zoll und integriertem Brausehalter, für Schläuche mit konischer Mutter, z.B. KEUCO Brauseschlauch 54995..., Rosettendurchmesser 90 mm, Stärke 10 mm, Gesamtausladung 80 mm, Der Schlauchanschluss ist nach DIN EN 1717 eigensicher gegen Rückfließen.

Alle unterhalb der Wassereinlauflinie geplanten Einläufe sind zu prüfen und ggf. entsprechend DIN 1988 gegen das Rückfließen zu sichern.

Fertigset bestehend aus:

Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Umstellventil, passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548000170