




# Basic<sup>®</sup>-D

Bequem zu moderner Bad-Wärme wechseln

- Vertikale D-Rohrprofile, gerade Querrohre
- Einfacher Austausch von alten DIN-Radiatoren oder Flachheizkörpern durch übereinstimmende Nabenabstände
- Elektro-Zusatzbetrieb möglich



**Basic-D**  
Kompakt-  
heizkörper  
Seite 256

Unsere  
Ausschreibungstexte  
finden Sie ganz  
bequem auf  
[www.ausschreiben.de](http://www.ausschreiben.de)

# Basic®-D gerade



## Produktmerkmale

- Austauschheizkörper mit seitlich variablem Nabenabstand für Warmwasser-Betrieb
- Einfacher Austausch von DIN-Radiatoren und Flachheizkörpern
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- Anschlüsse seitlich links oder rechts im Sammelrohr
- Elektro-Zusatzbetrieb möglich, Heizstab nachrüstbar
- Feuerverzinkung oder Korrosionsschutzbeschichtung lieferbar. Technische Beschreibung siehe Seite 409

## Lieferumfang


- Befestigungs-Set beige packt, entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Anforderungsklasse III auf Anfrage möglich. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe




## Zubehör

Preise und Beschreibung Multi+ siehe Seite 410


## Ausführungen:




Ausführung **L**  
Anschluss  
500 mm links




Ausführung **R**  
Anschluss  
500 mm rechts



Ausführung **3**  
Anschluss  
900 mm links



Ausführung **4**  
Anschluss  
900 mm rechts



Nabenabstand  
seitlich in mm  
(NA mind. 50 mm /  
max. BH - 81)



## Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.)

Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Zuordnung E-Set	Wärmeleistung Watt			Artikel- nummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
					75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
804	450	35	1,2325	400	348	282 184	249 154	E001D ... XK	686,-	858,-
804	524	35	1,2275	400	399	324 212	286 177	E001D ... XK	690,-	863,-
804	599	35	1,2225	400	451	367 240	324 201	E001D ... XK	693,-	866,-
804	749	35	1,2124	600	551	449 294	397 247	E001D ... XK	736,-	920,-
804	899	35	1,2023	600	650	530 349	469 293	E001D ... XK	749,-	936,-
1172	450	35	1,2321	600	511	415 270	366 226	E001D ... XK	754,-	943,-
1172	524	35	1,2271	600	586	476 311	420 260	E001D ... XK	760,-	950,-
1172	599	35	1,2221	600	662	538 352	475 294	E001D ... XK	749,-	936,-
1172	749	35	1,2120	800	810	659 433	583 363	E001D ... XK	783,-	979,-
1172	899	35	1,2020	800	955	779 513	690 430	E001D ... XK	839,-	1049,-
1448	450	35	1,2318	600	631	512 334	452 279	E001D ... XK	802,-	1003,-
1448	524	35	1,2268	800	724	588 384	519 321	E001D ... XK	813,-	1016,-
1448	599	35	1,2218	800	817	664 434	587 363	E001D ... XK	823,-	1029,-
1448	749	35	1,2118	800	1000	814 535	720 448	E001D ... XK	853,-	1066,-
1448	899	35	1,2017	1200	1179	962 634	851 531	E001D ... XK	918,-	1148,-
1770	450	35	1,2256	800	767	623 407	550 340	E001D ... XK	853,-	1066,-
1770	524	35	1,2206	800	880	715 468	632 392	E001D ... XK	860,-	1075,-
1770	599	35	1,2155	800	993	808 530	714 444	E001D ... XK	870,-	1088,-
1770	749	35	1,2054	1200	1216	991 652	877 547	E001D ... XK	919,-	1149,-
1770	899	35	1,1953	1500	1433	1170 773	1037 649	E001D ... XK	1001,-	1251,-

Für **Elektro-Zusatzbetrieb** bestellen Sie zum Basic-D das passende Elektro-Set auf Seite 260.

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge, Farbe und Ausführung. Siehe **Ausklappseite**.

Feuerverzinkung (RAL 9016 Struktur): Preis 1 × **Faktor 2,8**

Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016): **+ 40%** auf Preis 1

Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe): **auf Anfrage**

Sonderlösungen: **auf Anfrage**

**Bestellbeispiel 1:**

Basic-D 1172 × 599 mm in weiß (RAL 9016),  
Anschluss seitlich links, Nabenabstand 500 mm  
Artikel-Nr.: E001D 120 060 **2 L** XK

**Bestellbeispiel 2:**

Basic-D 1172 × 599 mm in Graphit Metallic,  
Anschluss seitlich links, Nabenabstand 500 mm  
Artikel-Nr.: E001D 120 060 **U L** XK

**Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):**


Basic-D 1172 × 599 mm in Graphit Metallic,  
Anschluss seitlich links, Nabenabstand 500 mm  
Artikel-Nr.: E001D 1172 599 **Heizkörperfarbe Graphit  
Metallic, Anschluss seitlich links, Nabenabstand 500 mm**

E001D + gewünschte Bauhöhe (804, 1448, 1770 mm) + gewünschte Baulänge (450, 524, 599, 749, 899 mm) + gewünschte Farbe (s. Ausklappseite) + gewünschte Ausführung + Nabenabstand

# Basic®-D gerade

## Technische Information Warmwasser-Betrieb

### Maße Basic-D



- BH: tatsächliche Bauhöhe
- BL: tatsächliche Baulänge
- BT: Bautiefe
- E: Entlüftung
- H: Abstand Befestigung zu Unterkante Anschlussgewinde
- H1: Rohrblock unten
- H2: Rohrblock
- L: Abstand der Bohrlöcher
- NA: Nabenabstand seitlich VL/
- RL: Vor- oder Rücklauf
- W: Abstand Wand zu Mitte Anschlussgewinde (Maß nur relevant in Verbindung mit Aufhängebolzen-Set, siehe Zubehör Seite 264)

**Achtung:** Für AK III und bei nicht tragenden Rohren kann zusätzliches Befestigungszubehör erforderlich sein. Dadurch können die Montage Maße abweichen.

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.  
Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.



05

Charakteristische  
Gleichung siehe  
Seite 431.

### Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	NA min. 50 mm	H mm	L mm	H1 mm	H2 mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
804	450	35		734	395	300	162	6,80	4,30
804	524	35		734	469	300	162	7,40	4,80
804	599	35		734	544	300	162	8,10	5,20
804	749	35		734	694	300	162	9,40	6,10
804	899	35		734	844	300	162	10,80	6,90
1172	450	35		1102	395	300	208	9,80	6,20
1172	524	35		1102	469	300	208	10,70	6,90
1172	599	35		1102	544	300	208	11,70	7,50
1172	749	35		1102	694	300	208	13,60	8,80
1172	899	35		1102	844	300	208	15,60	10,00
1448	450	35	variabel	1377	395	438	254	12,10	7,70
1448	524	35		1377	469	438	254	13,40	8,50
1448	599	35		1377	544	438	254	14,60	9,30
1448	749	35		1377	694	438	254	17,10	10,90
1448	899	35		1377	844	438	254	19,60	12,50
1770	450	35		1700	395	438	254	14,50	9,60
1770	524	35		1700	469	438	254	16,00	10,50
1770	599	35		1700	544	438	254	17,50	11,50
1770	749	35		1700	694	438	254	20,50	13,40
1770	899	35		1700	844	438	254	23,50	15,40

- Anschlüsse: 2 × G ½" IG seitlich links oder rechts im Sammelrohr, Nabenabstand ab 50 mm ohne Aufschlag frei wählbar. Vorlauf oben.
- Entlüftung: G ¼" nach hinten, links
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110 °C  
Elektro-Zusatzbetrieb möglich (max. Vorlauftemperatur 80 °C), Elektro-Heizstab nachrüstbar.

# Basic®-D gerade

## Technische Information Warmwasser-Betrieb



### Preise und Wärmeleistung

Preisinformation Elektro-Zusatzbetrieb

Rabattgruppe Zubehör Elektrobetrieb  
Preise in EUR o. MwSt.

	Wattleistung	Liefer- einheit	Artikelnummer weiß	Preis / Stück	Artikelnummer chrom-silber	Preis / Stück
 <p><b>Elektro-Set FKS in weiß oder chrom-silber</b> Das Elektro-Set FKS bestehend aus einem elektronisch geregelten Heizstab inkl. Regler (Schutzart IPX4), der am Heizkörper montiert wird. Durch Umbau ist der Regler rechts oder links am Heizkörper montierbar.</p>	300 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0002	479,00	ZE0103 0079	694,00
	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0003	487,00	ZE0103 0080	702,00
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0004	500,00	ZE0103 0081	715,00
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0005	512,00	ZE0103 0082	727,00
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0006	524,00	ZE0103 0083	739,00
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0103 0007	534,00	ZE0103 0084	749,00
	Wattleistung	Liefer- einheit	Artikelnummer weiß	Artikelnummer schwarz	Preis / Stück	
 <p><b>Elektro-Set WWS in weiß oder schwarz</b> Das Elektro-Set WWS bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4), einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WWS Regler.</p>	300 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0001	ZE0436 0007	479,00	
	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0002	ZE0436 0008	487,00	
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0003	ZE0436 0009	500,00	
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0004	ZE0436 0010	512,00	
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0005	ZE0436 0011	524,00	
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0436 0006	ZE0436 0012	534,00	
 <p><b>Elektro-Set WRS in weiß oder schwarz</b> Das Elektro-Set WRS bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WRS Regler.</p>	300 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0001	ZE0433 0007	693,00	
	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0002	ZE0433 0008	701,00	
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0003	ZE0433 0009	711,00	
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0004	ZE0433 0010	722,00	
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0005	ZE0433 0011	738,00	
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0433 0006	ZE0433 0012	748,00	
 <p><b>Elektro-Set WRX in weiß oder schwarz</b> Das Elektro-Set WRX bestehend aus einem Wandauslass (Schutzart IPX4) inkl. Funkempfänger, einem elektronisch geregelten Heizstab und dem WRX Regler.</p>	300 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0002	ZE0315 0016	928,00	
	400 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0003	ZE0315 0017	938,00	
	600 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0004	ZE0315 0018	945,00	
	800 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0005	ZE0315 0019	957,00	
	1200 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0006	ZE0315 0020	971,00	
	1500 Watt / AC 230 V	1 Stück	ZE0315 0007	ZE0315 0021	982,00	

Für Elektro-Zusatzbetrieb bestellen Sie zum Basic-D das passende Elektro-Set. Die Zuordnung der verschiedenen Heizstab-Leistungen zu den Heizkörpergrößen siehe Tabelle „Wärmeleistung - E-Set“, Seite 257. Technische Beschreibung siehe Seite 404.

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeinheit	
<b>Handtuchhaken</b>						
	Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchhaken: + 67,7 mm.					
	Oberfläche alu lackiert	ZC0051 0001	1	Stück	90,36 / Stück	
	Oberfläche verchromt	ZC0051 0002	1	Stück	132,39 / Stück	
<b>Handtuchbügel gerade für Basic-50,-E, -D</b>						
	Zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel: + 67,7 mm.					
	Passend für Baulänge 599 mm / Ablängbar für Baulänge 450 mm und 524 mm					
	Oberfläche alu lackiert	ZC0043 0001	1	Stück	163,72 / Stück	
	Oberfläche verchromt	ZC0043 0002	1	Stück	347,12 / Stück	
	Passend für Baulänge 899 mm / Ablängbar für Baulänge 749 mm					
	Oberfläche alu lackiert	ZC0043 0003	1	Stück	170,53 / Stück	
	Oberfläche verchromt	ZC0043 0004	1	Stück	361,29 / Stück	
<b>Handtuchablage gerade für Basic-50,-E, -D</b>						
	Zusätzliche Bautiefe bei montierter Handtuchablage: + 206,2 mm.					
	Passend für Baulänge 599 mm / Ablängbar für Baulänge 450 mm und 524 mm					
	Oberfläche alu lackiert	ZC0041 0001	1	Stück	234,17 / Stück	
	Oberfläche verchromt	ZC0041 0002	1	Stück	417,51 / Stück	
		Passend für Baulänge 899 mm / Ablängbar für Baulänge 749 mm				
	Oberfläche alu lackiert	ZC0041 0003	1	Stück	240,95 / Stück	
	Oberfläche verchromt	ZC0041 0004	1	Stück	431,47 / Stück	

# Basic®-50, Basic®-E, Basic®-50-R, Basic® R-E, Basic®-D Zubehör

Rabattgruppe Zubehör  
Preise in EUR o. MwSt.

Artikel-  
nummer

Liefer-  
menge

Mengen-  
einheit

Preis/  
Mengeinheit

## Ventilhahnblock-Set Eckform



Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".  
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30x1,5.  
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).  
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!  
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).  
Differenzdruck max. 200 mbar.

Set bestehend aus:  
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,  
1 dekorative Blende,  
2 Übergangsnippel.

**Hinweis:** Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende weiß	ZV0041 0001	1	Stück	112,01 / Stück
Blende chrom	ZV0041 0002	1	Stück	169,07 / Stück
Blende Edelstahl-Optik	ZV0041 0003	1	Stück	186,39 / Stück

## Ventilhahnblock-Kombiset Eckform



Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".  
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30x1,5.  
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).  
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!  
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).  
Differenzdruck max. 200 mbar.

Set bestehend aus:  
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,  
1 dekorative Blende Ventilhahnblock,  
1 dekorative Blende Thermostatkopf  
1 Design-Thermostatkopf  
2 Übergangsnippel.

**Hinweis:** Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende in glanzsilber metallic	ZV0309 0001	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in schwarz soft (RAL 9005 mt)	ZV0309 0002	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in graphit metallic	ZV0309 0003	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in pergamon	ZV0309 0004	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in onyx	ZV0309 0005	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in weiß soft (RAL 9016 mt)	ZV0309 0006	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in anthracite grey	ZV0309 0007	1	Stück	183,31 / Stück

## Ventilhahnblock-Set Durchgang




Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".  
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30x1,5.  
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).  
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!  
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).  
Differenzdruck max. 200 mbar.


Set bestehend aus:  
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,  
1 dekorative Blende,  
2 Übergangsnippel.

**Hinweis:** Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende weiß	ZV0040 0001	1	Stück	112,01 / Stück
Blende chrom	ZV0040 0002	1	Stück	169,07 / Stück
Blende Edelstahl-Optik	ZV0040 0003	1	Stück	186,39 / Stück

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeinheit
<b>Thermostatköpfe</b>					
	Weiß	ZV0038 0003	1	Stück	43,83 / Stück
	Chrom	ZV0038 0001	1	Stück	51,84 / Stück
	Edelstahl-Optik	ZV0038 0002	1	Stück	66,85 / Stück
<b>T-Stück</b>					
	Für Geneo quadris im Elektro-Zusatzbetrieb. Zum Anschluss Elektro-Heizstab im Heizungsvorlauf oder -rücklauf.				
	Verchromt	ZT0056 0001	1	Stück	42,57 / Stück
<b>Winkel-Eckventil</b>					
	Winkel-Eckventil Linksanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 1/2" (Thermostatkopf rechts), M30×1,5	ZV0030 0003	1	Stück	266,00 / Stück
	Winkel-Eckventil Rechtsanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 1/2" (Thermostatkopf links), M30×1,5	ZV0030 0004	1	Stück	266,00 / Stück
<b>Rücklauf-Verschraubung Eckform</b>					
	Oberfläche verchromt				
	DN 15 1/2"	ZV0018 0002	1	Stück	207,46 / Stück

# Basic®-50, Basic®-E, Basic®-50-R, Basic® R-E, Basic®-D Zubehör

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeinheit
<b>Aufhängebolzen Basic-D</b>					
	* Bitte bei Bestellung Farbe und Länge der Aufhängebolzen angeben				
Aufhängebolzen 57 mm für Wandabstand (W) 83-97 mm 2 Stück im Satz					
	Sichtbare Teile weiß	ZB0130 0001	2	Stück	16,90 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0130*	2	Stück	21,13 / Stück
Aufhängebolzen 72 mm für Wandabstand (W) 98-112 mm 2 Stück im Satz					
	Sichtbare Teile weiß	ZB0130 0002	2	Stück	16,90 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0130*	2	Stück	21,13 / Stück
<b>Abstandhalter Basic-50, Basic-D</b>					
	Erforderlich bei unzureichender Kraftaufnahme durch das Anschlussystem gemäß VDI 6036.  * Bitte bei Bestellung Farbe angeben				
	Sichtbare Teile weiß	ZB0325 0001	1	Stück	42,61 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0325*	1	Stück	53,26 / Stück
<b>Abstandhalter Basic-50 R</b>					
	Erforderlich bei unzureichender Kraftaufnahme durch das Anschlussystem gemäß VDI 6036.  * Bitte bei Bestellung Farbe angeben				
	Sichtbare Teile weiß	ZB0324 0001	1	Stück	53,31 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0324*	1	Stück	66,64 / Stück
<b>Befestigungsset für Raumteiler</b>					
	Set bestehend aus: 2 Wandkonsolen mit Abdeckungen, 1 Fußkonsole mit Abdeckung, 3 Dübel Ø 10, 3 Schrauben 8 x 80, 1 Entlüftungsstopfen, 2 Abdeckkappen.  * Bitte bei Bestellung Farbe angeben.				
	Sichtbare Teile weiß	ZM0028 0002	1	Stück	156,62 / Stück
<b>Reinigungsbürste</b>					
					
	Reinigungsbürste dreiteilig	ZK0013 0002	1	Stück	107,77 / Stück

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeinheit
<b>Befestigungs-Set Basic-50, Basic-50 R, Basic-D</b>					
	Set bestehend aus: 2 Wandhaltern, 2 Exzenterkappen, 2 Aufhängebolzen, 2 Dübel Ø 10, 2 Schrauben 8 x 80, 1 Dübel Ø 6, 1 Schraube 4 x 60, 1 Wandabstützung mit Aufschnappbolzen, 1 Entlüftungstopfen, 1 Inbus-Schlüssel 2,0, 2 Langlochscheiben.				
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben.				
 Geeignet für Anforderungs- klasse II.	Sichtbare Teile weiß	ZB0184 0001	1	Stück	43,14 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0184*	1	Stück	53,93 / Stück
<b>Abstandhalter Basic-E</b>					
	Zusätzlich zum Befestigungs-Set ZB0184.				
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben.n				
	Sichtbare Teile weiß	ZB0325 0001	1	Stück	42,61 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0325*	1	Stück	53,26 / Stück
<b>Abstandhalter Basic R-E</b>					
	Zusätzlich zum Befestigungs-Set ZB0184.				
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben.n				
	Sichtbare Teile weiß	ZB0324 0001	1	Stück	53,31 / Stück
	Sichtbare Teile in Farbe	ZB0324*	1	Stück	66,64 / Stück
<b>Entlüftungstopfen</b>					
	Ø ¼"				
	10 Stück im Satz.				
		ZT0054 0001	10	Stück	7,09 / Stück