



Warmwasser

Ausdrucksstarkes Rundrohrdesign.

- Elegantes Design durch senkrechte Rohr-Anordnung
- Große Flexibilität bei Planung und Installation
- Optimal geeignet für alle Wohnbereiche

1-lagig = 46 mm Bautiefe

2-lagig = 64 mm Bautiefe



Bauhöhe mm	Baulänge mm	Watt 1-lagig	Watt 2-lagig	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Watt 1-lagig	Watt 2-lagig	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Watt 1-lagig	Watt 2-lagig
		70/55-24 °C 55/45-24 °C				70/55-24 °C 55/45-24 °C				70/55-24 °C 55/45-24 °C	
350	484	150 92	217 133	600	1004	485 297	743 451	900	1604	1093 665	1723 1036
350	604	188 116	271 166	600	1204	582 356	891 541	900	1804	1230 748	1938 1165
350	804	250 154	361 221	600	1404	678 415	1040 632	900	2004	1366 831	2154 1295
350	1004	313 193	451 277	600	1604	775 475	1188 722	1000	484	360 219	570 342
350	1204	375 231	541 332	600	1804	872 534	1337 812	1000	604	451 274	713 428
350	1404	438 270	632 387	600	2004	969 593	1485 902	1000	804	600 365	950 570
350	1604	501 308	722 442	750	484	280 171	437 264	1200	484	426 259	676 404
350	1804	564 347	812 498	750	604	350 214	547 330	1200	604	532 324	845 505
350	2004	626 385	902 553	750	804	467 285	729 441	1200	804	710 432	1126 673
450	484	184 113	273 167	750	1004	583 356	911 551	1400	484	493 300	779 464
450	604	229 141	341 209	750	1204	700 427	1093 661	1400	604	615 375	974 580
450	804	306 188	455 278	750	1404	816 498	1276 771	1400	804	820 499	1299 773
450	1004	382 235	569 348	750	1604	933 570	1458 881	1600	484	561 340	887 530
450	1204	459 282	683 417	750	1804	1050 641	1640 991	1600	604	701 426	1110 663
450	1404	535 329	797 487	750	2004	1166 712	1822 1102	1600	804	934 567	1479 884
450	1604	611 375	911 556	900	484	328 199	517 311	1800	484	631 383	996 598
450	1804	688 422	1024 626	900	604	410 250	646 388	1800	604	789 478	1246 748
450	2004	764 469	1138 695	900	804	546 332	861 518	1800	804	1052 637	1660 997
600	484	232 142	357 217	900	1004	683 416	1077 647	2000	484	703 425	1105 666
600	604	291 178	446 271	900	1204	820 499	1292 777	2000	604	879 532	1381 832
600	804	388 237	594 361	900	1404	957 582	1508 906	2000	804	1171 708	1841 1110



Doppellagige Ausführung



Horizontale oder vertikale Ausführung

zur Produktseite:

