

LEISTUNG SERKLÄRUNG

DoP Nr.: SFDK-C17-25-2-DE
gem. BauPVO 305/2011

1.	Kenncode des Produkttyps Unique identification of the product type	Nachbeschichtete Blockschaum Trittschalldämmplatte aus Polystyrol-Hartschaum (EPS) mit Klett Folie
		laminated slabstock foam impact sound insulation made of expanded polystyrene (EPS) with klett foil
		Kermi x-net C17 Klettrolle - SFDKSR12000 25-2 (Nenndicke / declared thickness)
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer	Siehe Etikett / See label
3.	Verwendungszweck Intended use	Wärmedämmprodukt für Gebäude [gemäß Anhang ZA] Thermal insulation for buildings [see Annex ZA]
4.	Hersteller und Anschrift Manufacturer and address	Kermi GmbH Pankofen-Bahnhof 1 D-94447 Plattling
5.	Kontaktanschrift des Bevollmächtigten Authorised representative	[nur, wenn der Hersteller nicht in der EU] [if the producer is not in EU, only]
6.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System of assessment and verification of constancy of performance	System 3 (Zusatzinformation: System 1+ in Verbindung mit Zulassung Z-23.15- 1446)
7.	Notifizierte Stelle(n) Notified Body/ies	Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München (FIW)
		(NB 0751) Lochhamer Schlag 4
		D-82166 Gräfelfing
8.	Nicht zutreffend / Not relevant	

LEISTUNG SERKLÄRUNG

DoP Nr.: SFDK-C17-25-2-DE
gem. BauPVO 305/2011

9	Erklärte Leistung Declared performance	Leistung Performance	[ggf. Erläuterungen] [remarks if relevant]	Harmonisiert e technische Spezifikation Harmonized technical specification
	Wärmedurchlasswiderstand und / oder Wärmeleitfähigkeit Thermal resistance and or Thermal conductivity	0,043 W/mK	DIN EN 13163 Nennwert declared value	DIN EN 13163 [Produktnorm] [Product standard]
		0,045 W/mK	DIN 4108-10 Bemessungswert design value (in Verb. mit Z- 23.15-1446)	
		R _D	siehe Tabelle / see table	
	Maßtoleranzen Dimensional tolerances	L(3)	± 3 mm	
		W(3)	± 3 mm	
		T(0)	+ 3 mm	
		S(5)	± 5 mm	
		P(10)	10 mm	
	Biegefestigkeit / bending stress	BS 50	≥ 50 kPa	
	Dimensionsstabilität / dimensional stability	DS(N)5	± 0,5%	
	Steifigkeitsgruppe / stiffness group	SD	siehe Tabelle / see table	
	Zusammendrückbarkeit / compressibility	CP	siehe Tabelle / see table	
	Brandverhalten / Reaction to fire	E	DIN EN 13501	
	...	NPD		

LEISTUNG SERKLÄRUNG

DoP Nr.: SFDK-C17-25-2-DE

gem. BauPVO 305/2011

Tabelle / table						
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance		Steifigkeitsgruppe stiffness group		Zusammen-drückbarkeit compressibility		Bezeichnungsschlüssel designmation code
Dicke thickness	R _D	SD		CP		
25-2	0,56 m²K/W	SD20	< 20 MN/m³	CP2	≤ 2 mm	EPS-EN 13163-T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS50-SD20-CP2

10.	Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von	
	The performance of the product is in conformity with the declared performance in 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by	
		
	Pankofen, 18.08.2014	
	i.V. Igor Ješina	i.V. Hans-Jürgen Heigl