

Produkt: **KLUDI E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN 15**

Artikel-Nr.: **422150575**

Artikeltext

Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN 15  
 Einlochmontage, geschlossener Hebel  
 Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung  
 Strahlregler M 16,5 x 1  
 voreinstellbare Auslauftemperatur über Hebeleinstellung  
 optische Gegenstandserfassung, automatische Sensoreinmessung  
 optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Stunden  
 Elektronikmodul mit Batteriezustandsanzeige  
 6 V Lithium Batterie CR-P2, mit Magnetkartuschenventil, schwenkbarer Auslauf (360°),  
 herausnehmbares Auslaufmundstück  
 Rückflussverhinderer mit Schmutzfangsieben  
 eigensicher gegen Rückfließen  
 Schnell-Montagesystem  
 flexible Anschlüsse G 3/8

Oberfläche:  
 05 chrom

Standardleistungstext

Elektronischer Spültisch-Einhandmischer, Hersteller KLUDI GmbH & Co. KG  
 KLUDI E-GO Art. Nr. 422150575  
 Ausführung wie folgt: Elektronische Spültischarmatur, DN 15 / PN 10 mit Brauseschlauch, mit schwenkbarem (360°) und herausnehmbarem Auslaufstück, aus Messing verchromt, mit elektronischer Steuerung sowie manueller Betätigung als Einhandmischer, geschlossener Hebel aus Metall verchromt, Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Strahlregler M 16,5 x 1, Durchflussmenge manuelle Betätigung 8,1 l/min bei 3 bar, Durchflussmenge elektronische Auslösung ca. 4,1 l/min bei 3 bar, mit Batterieversorgung 6 V Lithium Batterie CR-P2, Steuerelektronik mit Programmoptionen, Auslösung optoelektronisch oder über Betätigungshebel, max. Warmwasserzulauftemperatur 65 °C (als Verbrühschutz), mit aktivierbarem Reinigungsmodus zur Pflege der Armatur, optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Stunden, mit Magnetventil und Schmutzfänger als Baugruppe in der Armatur integriert, mit integriertem Sensorfenster, Magnetventil in Ruhestellung geschlossen, mit Rückflussverhinderern mit Schmutzfangsieben an den Zuläufen, mit automatischer Abschaltung nach 90 sec bei Dauererkennung eines Gegenstandes, eigensicher gegen Rückfließen, flexible Anschlüsse G 3/8 mit Metallummantelung mit DVGW / W270 Zulassung, Schnell-Montagesystem  
 Abmessungen: Höhe gesamt: 472 mm, Auslaufhöhe: 250 mm, Ausladung: 236 mm  
 geeignet für geschlossene Trinkwasser- und Durchflusswassererwärmer  
 (bei Betriebsdrücken > 5 bar ist nach DIN 1988 ein Druckminderer vorzuschalten)

